



air-cleaning-system

Module de cuisson mobile avec aspiration intégrée et nettoyage de l'air par circulation, sous la forme d'une construction soudée en acier spécial 18/10, entièrement habillé, avec niche d'insertion soudée pour les appareils de cuisson. Le système d'aspiration est conçu pour que les vapeurs de cuisson et de rôtissage soient aspirées sur 3 côtés. La puissance d'aspiration est nettement améliorée par le module optimisé avec deux vitres anti-éclaboussures latérales, faciles à retirer.

L'air est nettoyé en 2 étapes :

Les flancs gauche et droit abritent le séparateur de graisses haute performance (filtre à graisse) et deux bacs de récupération des graisses amovibles. Le filtre à graisse peut être facilement nettoyé au lave-vaisselle. Le soubassement intègre la soufflante radiale silencieuse, ainsi que le filtre à charbon actif et anti-substances nocives pour le nettoyage des odeurs et l'absorption des molécules odorantes.

varithek® acs 1500d3 est disponible avec une commande numérique

acs 1500d3 easy-clean

Aperçu de vos avantages :

Conçu pour fonctionner avec trois appareils thermiques (varithek® GN 1/1) avec support modulaire varithek® correspondant **V-AST-200-OF** ou un module grillade de maximum 800 mm de large (par ex. varithek-V-800 gp-9600) plus un appareil varithek® de 400 mm de large (pas de support modulaire requis).

Nettoyage :

- Tous les éléments de filtrage, de soufflerie et de récupération peuvent être retirés sans outils pour être nettoyés
- Les garnitures sont amovibles pour faciliter la maintenance et le nettoyage
- Les vitres anti-éclaboussures latérales se retirent facilement pour le nettoyage du module

RESPECT DES NORMES ET PRESCRIPTIONS :

acs respecte les prescriptions de la norme VDI 2052 (installations de ventilation et de conditionnement d'air). Homologation TÜV selon la norme DIN EN 60335. Tous les éléments sont exécutés suivant les directives DIN, VDE, GS et TÜV, ainsi que suivant les Règles de sécurité et de protection de la santé pour le travail dans des cuisines. En vertu de l'ordonnance allemande sur l'hygiène des denrées alimentaires, l'appareil doit être pourvu de pare-haleines fermés sur les quatre côtés (disponible sur demande) s'il est utilisé en frontcooking.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Séparateur de graisses haute performance (100 % protégé contre les retours de flamme) avec profil en lamelles Zyklon® (taux de séparation en fractions env. 95 %)
- Filtre à charbon actif et anti-substances nocives
- Panneau de commande avec voyant de contrôle, bouton marche/arrêt et quatre prises protégées contre l'humidité (au choix 230 V ou 400 V), chacune avec couvercle à charnières, pour le raccordement de l'appareil de cuisson utilisé
- Soufflante radiale silencieuse
- Protection anti-éclaboussures en 3 parties, amovible. Modèles avec module doté de deux vitres anti-éclaboussures latérales, faciles à retirer
- Le module est facilement accessible par le haut grâce à la plaque de recouvrement amovible, ce qui facilite l'accès pour le montage et le raccordement électrique
- 4 roues pivotantes réglables en hauteur avec frein complet selon DIN 18867, roues de diamètre 80 mm
- Câble de connexion 400 V, fiche CEE d'env. 2 m de long
- Avec commande numérique

Caractéristiques techniques : acs 1500d3

Niche d'insertion (L x l x H)	1210 x 660 x 260 mm
Matériau	acier spécial 18/10, WN 1.4301
Poids sans module	env. 130 kg
Poids avec module	env. 150 kg
Dimensions extérieures (L x l x h) env.	
sans module	1500 x 760 x 1100 mm
avec module	1500 x 760 x 1300 mm
Puissance absorbée	22 kW maxi
Raccordement électrique	3N AC 400 V 50/60 Hz
Version encastrée (sans roulettes, avec pieds réglables en hauteur et bordure d'insertion)	N° de cde 91 14 01 36
Mobile, avec commande numérique	N° de cde 91 14 01 94
Mobile avec rampe d'éclairage, commande numérique	N° de cde 91 14 04 03

En option avec **technologie plasma** en combinaison avec filtre à charbon actif :

Mobile, avec commande numérique	N° de cde 91 14 01 99
Mobile avec rampe d'éclairage, commande numérique	N° de cde 91 14 04 06

Accessoires recommandés

- Latéralement, modules GN pour l'insertion de bacs GN
- Tôle de protection anti-éclaboussures avec vitre avant en verre