

Chariot distributeur d'assiettes à niveau constant



Modèle représenté (de gauche à droite) :
RRV-H2 ou RRV-U2, RR-L2, RRV-H1

Caractéristiques générales

- Distributeur d'assiettes en inox 18/10.
- Charge admissible par tube max. 75 kg.
- Capacité : 60 assiettes par tubes, Ø 190 à 320 mm
- Plate-forme anti basculement et anti-coincement.
- Hauteur de distribution ajustable par ressorts.
- Poignée de manœuvre de sécurité.
- 4 angles pare-chocs.
- Equipement de roues inoxydables Norme DIN 18867
- 4 roues Ø 125 mm, pivotantes dont 2 à frein.
- Contrôlé VDE et GS.
- Protection contre la surchauffe.
- Protégé contre les projections d'eau, IPX5.

Version H/U : chauffé

H : chauffage statique

U : chauffage par circulation d'air ventilé

Régulation par thermostat : +30°C à +90°C

Tension Nominale : 1N AC 230V, 50 Hz

Corps isolé à double parois

Éléments de commande protégés antichoc

Interrupteur Marche / Arrêt

Cordon spirale de 2,5 mètres

Version L : avec parois ajourés

Pour pré-réfrigérer en chambre froide ou de surgélation



S'adapte aux besoins : Deux tubes pour une hauteur de distribution jusqu'à 620 mm



Le tout bien maîtrisé : Éléments de commutation, câble spiralé et poignée de manœuvre de sécurité



En partie basse : Fond embouti pour une stabilité accrue



Pratique : Tube amovible pour l'entretien et le nettoyage

Type	CHAUFFAGE STATIQUE		CHAUFFAGE VENTILE		NON CHAUFFE		
	RRV-H1	RRV-H2	RRV-U1	RRV-U2	RRV-1	RRV-2	RRV-L2
Dimensions (L x l x H mm) *	620x480x900	955x480x900	620x480x900	955x480x900	620x480x900	955x480x900	955x480x900
Diamètre des Tubes (mm)	397	397	397	397	397	397	397
Nombre de Tubes	1	2	1	2	1	2	2
Diamètre des Assiettes (mm)	190 - 320	190 - 320	190 - 320	190 - 320	190 - 320	190 - 320	190 - 320
Hauteur d'empilage (mm)	600	600	600	600	600	600	600
Puissance raccordée (kW)	0,86	1,4	0,9	1,46			
Poids (Kg)	40	55	41	56	38	35	44
Couvercle Polycarbonate **	oui	oui	oui	oui			
Références	89 01 02 68	89 01 02 69	89 01 01 68	89 01 01 69	89 01 04 68	89 01 04 69	89 01 03 69

*Hauteur : sans couvercle, ** Hauteur : 130 mm