

# Thermoport® Chauffant en Inox

## Modèle: 3000 U (Référence : 85 01 08 08)



L'acier spécial inoxydable utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur garantit une qualité extrême, ainsi qu'une isolation exceptionnelle et le respect des exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

*Le système Thermoport® Rieber pour la conservation, le transport et la distribution des plats offre une multitude d'avantages qui s'harmonisent à la perfection.*



GAMME GENERALE THERMOPORT® RIEBER

### Caractéristiques générales :

Plage d'utilisation: de - 20 °C à + 100 °C

Construction en acier inox 18/10  
Isolation à double paroi

Chargement frontal  
30 paires de glissières embouties  
Espacement de 37 mm  
Capacité: 130 litres

Commutateur à bascule marche/arrêt  
Corps de chauffe amovible numérique  
Température de chauffe maxi: 100 °C  
Sonde de mesure

Thermomètre de façade  
Fermeture à étrier stable  
Poignée de sûreté

Joint extractible  
Moulure d'empilage sur le dessus  
Cordon spirale 2,5 m et prise aveugle  
4 angles pare-chocs  
4 roues inoxydables, Ø125mm pivotantes dont 2 à frein

Version hygiène H3  
Classe de protection IP X5

Puissance raccordée: 0,763 kW  
Tension nominale: 1 N AC 230 V 50/60 Hz

Dimensions Hors-tout (L x l x H): 592 x 769 x 1448 mm

Charge admissible: 150 Kg

Poids: 63 Kg

### Accessoires :

- Cadre d'insertion (1 ou 2) traverse s
- Bandage antistatique, Ø 125mm