

# Thermoport® Réfrigéré en Inox

## Modèle: 1000 C (Référence : 85 01 04 06)



L'acier spécial inoxydable utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur garantit une qualité extrême, ainsi qu'une isolation exceptionnelle et le respect des exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

*Le système Thermoport® Rieber pour la conservation, le transport et la distribution des plats offre une multitude d'avantages qui s'harmonisent à la perfection.*



GAMME GENERALE THERMOPORT® RIEBER

### Caractéristiques générales :

Plage d'utilisation: de + 2 °C à + 8 °C

Construction en acier inox 18/10  
Isolation à double paroi

Chargement frontal

8 paires de glissières embouties  
Espacement de 37 mm  
Capacité: 44,4 litres

Fermeture à étrier stable

Poignée de sûreté

Joint extractible

Moulure d'empilage sur le dessus

4 angles pare-chocs

4 roues inoxydables, Ø125mm pivotantes dont 2 à frein

Sonde de mesure de la température à cœur

Version hygiène H3

Classe de protection IP X5

Puissance de réfrigération: 119 W à VT -10 °C

Réfrigérant 134 A

Puissance raccordée: 0,25 kW

Tension nominale: 1 N AC 230 V 50/60 Hz

Dimensions Hors-tout (L x l x H): 410 x 655 x 760 mm

Charge admissible: 50 Kg

Poids: 37 Kg

### Accessoires :

- Cadre d'insertion (1 ou 2) traverse s
- Bandage antistatique, Ø 125mm