

Thermoport® Chauffant en Inox

Modèle: 2000 U (Référence : 85 01 07 08)



L'acier spécial inoxydable utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur garantit une qualité extrême, ainsi qu'une isolation exceptionnelle et le respect des exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

Le système Thermoport® Rieber pour la conservation, le transport et la distribution des plats offre une multitude d'avantages qui s'harmonisent à la perfection.



GAMME GENERALE THERMOPORT® RIEBER

Caractéristiques générales :

Plage d'utilisation: de - 20 °C à + 100 °C

Construction en acier inox 18/10
Isolation à double paroi

Chargement frontal
20 paires de glissières embouties
Espacement de 37 mm
Capacité: 89,7 litres

Commutateur à bascule marche/arrêt
Corps de chauffe amovible numérique
Température de chauffe maxi: 100 °C
Sonde de mesure
Thermomètre de façade
Fermeture à étrier stable
Poignée de sûreté

Joint extractible
Moulure d'empilage sur le dessus
Cordon spirale 2,5 m et prise aveugle
4 angles pare-chocs
4 roues inoxydables, Ø125mm pivotantes dont 2 à frein

Version hygiène H3
Classe de protection IP X5

Puissance raccordée: 0,763 kW
Tension nominale: 1 N AC 230 V 50/60 Hz

Dimensions Hors-tout (L x l x H): 492 x 769 x 1078 mm

Charge admissible: 150 Kg

Poids: 50 Kg

Accessoires :

- Cadre d'insertion (1 ou 2) traverse s
- Bandage antistatique, Ø 125mm