

Chariot bain-marie 2 bacs GN1/1 mobile, chauffant, à eau ou sec



Référence ZUB2 : 88 16 02 01, ZUB2-GL : 88 16 02 03

Les+ Produit :



Tableau de commande ergonomique



Protection sur tout le pourtour



Bord anti-débordement

Accessoires en option :

- *Tablette rabattable, côté long.*
- *Tablette rabattable, côté court.*
- *Tamis de vidage en inox.*
- *Tablette rabattable pour louches.*
- *Bandage antistatique.*
- *Roues galvanisées.*
- *Pare-Haleine (éclairant / éclairant chauffant)*



Tablette rabattable (côté longitudinal)



Tablette rabattable (côté frontal) et Pare-Haleine éclairant

Caractéristiques générales

- Chauffage sec ou humide.
 - Construction tout inox 18/10.
 - Habillé toutes faces, isolé.
 - Recouvrement périphérique soudé.
 - Tablette inox soudée.
 - Cuve de maintien en température emboutie et soudée.
 - Taille bac pour récipients Gastronomique GN 1/1.
 - Robinet de vidage.
 - Poignée de manœuvre de sécurité.
 - Éléments de commande protégés antichoc.
 - Interrupteur Marche / Arrêt.
 - Cordon spirale de 2,5mètres.
 - 4 angles pare-chocs.
 - Equipement de roues inoxydables Norme DIN 18867
 - 4 roues Ø 125 mm, pivotantes dont 2 à frein.
 - Régulation par thermostat : +30°C à +110°C.
 - Tension Nominale : 1N AC 230V, 50 Hz.
 - Contrôlé VDE et GS.
 - Protection contre la surchauffe.
 - Protégé contre les projections d'eau, IPX5.
-
- Capacité : 2 x GN1/1 profondeur 200 mm
 - Dimensions (L x l x H) : 858 x 675 x 900 mm (ZUB2)
 - Dimensions (L x l x H) : 816 x 717 x 900 mm (ZUB2-GL)
 - Poids : 33 Kg
 - Puissance raccordée : 0,94 kW
 - Positionnement de la poignée : côté court (ZUB2), côté long (ZUB2-GL)