

# Chariot bain-marie 4 bacs GN1/1 mobile, chauffant, à eau ou sec



Référence ZUB 4 : 88 16 04 01

## Les+ Produit :



*Tableau de commande ergonomique*



*Protection sur tout le pourtour*



*Bord anti-débordement*

## Caractéristiques générales

- Chauffage sec ou humide.
  - Construction tout inox 18/10.
  - Habillé toutes faces, isolé.
  - Recouvrement périphérique soudé.
  - Tablette inox soudée.
  - Cuve de maintien en température emboutie et soudée.
  - Taille bac pour récipients Gastronomique GN 1/1.
  - Robinet de vidage.
  - Poignée de manœuvre de sécurité.
  - Éléments de commande protégés antichoc.
  - Interrupteur Marche / Arrêt.
  - Cordon spirale de 2,5mètres.
  - 4 angles pare-chocs.
  - Equipement de roues inoxydables Norme DIN 18867
  - 4 roues Ø 125 mm, pivotantes dont 2 à frein.
  - Régulation par thermostat : +30°C à +110°C.
  - Tension Nominale : 1N AC 230V, 50 Hz.
  - Contrôlé VDE et GS.
  - Protection contre la surchauffe.
  - Protégé contre les projections d'eau, IPX5.
- 
- Capacité : 4 x GN1/1 profondeur 200 mm
  - Dimensions (L x l x H) : 1562 x 675 x 900 mm
  - Poids : 55 Kg
  - Puissance raccordée : 1,88 kW
  - Positionnement de la poignée : côté court

## Accessoires en option :

- *Tablette rabattable, côté long.*
- *Tablette rabattable, côté court.*
- *Tamis de vidage en inox.*
- *Tablette rabattable pour louches.*
- *Bandage antistatique.*
- *Roues galvanisées.*
- *Pare-Haleine (éclairant / éclairant chauffant)*



*Tablette rabattable (côté longitudinal)*



*Tablette rabattable (côté frontal) et Pare-Haleine éclairant*

# Chariot bain-marie 4 bacs GN1/1 mobile, chauffant, à eau ou sec

