

# Chariot Banquet chauffé (BKW 2)

## 2 x 11 niveaux GN 2/1

REFERENCE 88 23 02 03



### Caractéristiques générales :

Construction en acier inox 18/10  
Glissières embouties sans joint  
Sécurité anti-basculement  
Bâti et portes à double paroi et isolation  
Porte avec joints silicone  
Fermeture à enclenchement automatique  
et ouverture à 270°/180°  
Intérieur lisse (facile à nettoyer)  
Cuve de fond avec conduite d'air

Chauffage par air pulsé  
Commutateur marche/arrêt  
Affichage numérique  
Éléments de commutation protégés antichoc  
Régulation thermostatée de +30 °C à +100 °C.  
Indication de la température assistée par mémoire  
Régulateur pour accumulation d'humidité  
Écartement des glissières: 115 mm

4 angles pare-chocs  
Galerie périphérique  
1 poignée de manutention encastrée  
4 roues inoxydables DIN 18867, Ø 200 mm,  
2 fixes et 2 pivotantes avec frein

Capacité (pour assiettes jusqu'à Ø 310 mm):  
Assiettes empilées Ø 260 mm: 160  
Assiettes non empilées Ø 260 mm: 180  
Assiettes non empilées Ø 310 mm: 144

Prêt à être connectés, avec 2 m de câble spiralé,  
fiche et porte-câble

Puissance raccordée : 2,7 kW  
Tension nominale : 1 N AC 230 V 50 Hz  
Dimensions Hors-tout (L x l x H): 1490 x 837 x 1712 mm  
Poids: 200 Kg

